

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr TA-190218

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST TA
 - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych do stosowania na ścianach zewnętrznych, sufitach i słupach.
 - Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
 - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
 - Norma zharmonizowana:
EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	GREINPLAST TAB GREINPLAST TAK	
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂	EN 15824:2017
Absorpcja wody	W ₃	
Przyczepność	≥ 1,5 MPa	
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Reakcja na ogień	E	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego


GREINPLAST Sp. z o.o.
 mgr inż. Paweł Pogorzelec
 Dział Badawczo-Rozwojowy
 KIEROWNIK

 **GREINPLAST**
 Sp. z o.o.
 36-007 KRASNE 512B
 NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Krasne, dnia 11.03.2019 r.